

DE Energieverbrauchskennzeichnung PKAS

Produktbezeichnung	Professional Kochfeldabzugssystem PKAS	
Betriebsmodus	Abluft	
Energieverbrauch	Wert	Norm EN
Energieverbrauch pro Jahr (AEC_{hood})	32,5 kWh/a	61591
Energieeffizienz-Klasse	A+	61591
Energieeffizienz-Index (EEl_{hood})	42,5	61591
Fördervolumen		
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	34,5	61591
Fluiddynamische Effizienz-Klasse	A	61591
Luftstrom minimal	251,7 m ³ /h	61591
Luftstrom maximal	618,2 m ³ /h	61591
Luftstrom Powerstufe (Q_{Max})	689,8 m ³ /h	61591
Beleuchtung		
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Beleuchtungseffizienz-Klasse	*	*
Fettabscheidung		
Stufe maximal (keine Powerstufe) (GFE_{hood})	91,28 %	61591
Klasse maximal Stufe	B	61591
Schalleistungspegel		
minimal	47,6 dB(A)	60704-2-13
maximal	68,4 dB(A)	60704-2-13
Powerstufe	69,9 dB(A)	60704-2-13
Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)		
minimal	34,9 dB(A)	**
maximal	55,7 dB(A)	**
Powerstufe	57,2 dB(A)	**
Angaben nach 66/2014		
Zeitverlängerungsfaktor	0,8	61591
Eingangsleistung Bestpunkt (W_{BEP})	111,3 W	61591
Druck Bestpunkt (P_{BEP})	418 Pa	61591
Luftvolumenstrom Bestpunkt (Q_{BEP})	330,7 m ³ /h	61591
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0,43 W	61591

Angaben Energieverbrauchskennzeichnung nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 bzw. 66/2014

* Diese Position ist für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Der Schalldruckpegel wurde in 1m Abstand (abstandsabhängige Pegelabnahme) auf Grundlage des Schalleistungspegels nach EN 60704-2-13 ermittelt.

PKASELDDE-000