



Precyzyjne gotowanie bez wysiłku

Poznaj swojego nowego szefa kuchni - płytę indukcyjną SensePro® seria 900. Bezprzewodowa termosonda mierzy temperaturę w środku potrawy, dzięki czemu możesz z pewnością siebie smażyć, dusić i nawet gotować metodą SousVide, uzyskując efekty jak w restauracji, za każdym razem.

Płyta indukcyjna SensePro® seria 900 SLIM-FIT z bezprzewodową termosondą, funkcjami H2H i Bridge oraz dedykowanym timerem do każdego pola.

Funkcje



Płyta SensePro™ z bezprzewodową termosondą

Płyta komunikuje się z termosondą za pośrednictwem anteny, co umożliwia sterowanie płytą w celu uzyskania właściwej temperatury wnętrza potrawy. Umożliwia także gotowanie w kąpeli wodnej SousVide, dzięki precyzyjnemu ustawieniu temperatury z dokładnością do jednego stopnia.



Intuicyjne sterowanie płytą za pomocą wyświetlacza dotykowego

Zyskaj pełną kontrolę nad płytą grzejącą, korzystając z kolorowego wyświetlacza dotykowego. Dostarcza on na bieżąco informacji o działaniu pól grzejnych i pozwala odpowiednio regulować ich ustawienia. To sposób na gotowanie za dotknięciem palca.

Połącz pola grzejne i uzyskaj więcej miejsca dzięki funkcji Bridge

Funkcja Bridge w płycie indukcyjnej Electrolux Y62IS443 umożliwia połączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania. Dzięki automatycznej synchronizacji temperatury i ustawień czasu jest to idealne rozwiązanie do użycia płyt grillowych typu plancha i naczyń do



Czysta wygoda z funkcją Hob2Hood®

Funkcja Hob2Hood® zapewnia bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem. Po prostu rozpocznij gotowanie, a okap automatycznie dostosuje swoje ustawienia na podstawie opcji wybranych na płycie. Skoncentruj się tylko na gotowaniu..

Dedykowany timer

Timer na każdym polu umożliwia precyzyjną kontrolę czasu gotowania, co znacznie ułatwia przygotowywanie posiłków.



- Typ płyty: indukcyjna
- Bezramkowa ze szlifem
- Sterowanie InfiSight™ z kolorowym wyświetlaczem
- Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Wykrywanie obecności garnka
- Strefa lewa przednia: indukcyjna, 2300/3200 W/210 mm
- Strefa lewa tylna: indukcyjna, 2300/3200 W/210 mm
- Strefa przednia, środkowa: indukcyjna, 1400/2500 W/145 mm
- Strefa tylna środkowa: brak,
- Strefa prawa przednia: brak,
- Strefa prawa tylna: indukcyjna, 2300/3600 W/240 mm
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Funkcja odliczania czasu
- EcoTimer™
- Funkcja CleverHeat™
- Łatwa instalacja
- Łączenie pól

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Płyta do zabudowy	Wysokość opakowania [mm]	118
Kolor	ciemnoszary	Szerokość opakowania [mm]	868
Elementy sterujące	wyświetlacz dotykowy TFT	Głębokość opakowania [mm]	600
Technologia	SensePro®	Warstwy składowania	10
Zintegrowana na równi z blatem	nie	Kod produktu (PNC)	949 596 889
H2H - sterowanie z płyty okapem	tak	Kod EAN	7332543659043
Pauza/Stop&Go	tak		
Rodzaj powierzchni	szkło		
Łączenie pól	Left Bridge		
Instalacja nad chłodziarką/zamrażarką	nie		
Instalacja nad zmywarką	nie		
Długość przewodu [m]	1,5		
Maksymalna moc gazu [W]	0		
Napięcie [V]	220-240/400V2N		
Moc/średnica - pole prawe tylne	2300/3600 W/240 mm		
Moc/średnica - pole lewe przednie	2300/3200 W/210 mm		
Moc/średnica - pole lewe tylne	2300/3200 W/210 mm		
Moc/średnica - strefa lewa przednia	1400/2500 W/145 mm		
Całkowity pobór mocy [W]	7350		
Wskaźnik ciepła pozostałego	7 segmentów		
Wymiary (S x G) [mm]	780x520		
Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm]	44x750x490		
Waga netto [kg]	12,12		
Waga brutto [kg]	13,86		

