



## Spis treści

<u>O firmie</u>	3
<u>Ogólne warunki bezpieczeństwa i montażu</u>	4
<u>Schemat</u>	5
<u>Opis produktu</u>	6
<u>Montaż</u>	6
<u>Informacje o gwarancji</u>	7
<u>Notatki</u>	8

## INFORMACJE O GWARANCJI

GLOBALO pokrywa w okresie 2 lat od daty sprzedaży produktu wszystkie koszty napraw usterek, ewidentnie spowodowanych wadami produkcyjnymi.

W następujących przypadkach gwarancja nie będzie udzielana:

- Użytkowanie sprzętu w gastronomii.
- Użytkowanie sprzętu inne niż w gospodarstwie domowym.
- Użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub niezgodnego z przeznaczeniem.
- Powstania widocznych uszkodzeń mechanicznych po montażu urządzenia.

### ⚠ UWAGA

⚠ Towar posiadający uszkodzenia mechaniczne, który mimo to został zamontowany, nie podlega wymianie!

Przed montażem baterii należy ją rozpakować, dokonać dokładnych oględzin powierzchni oraz sprawdzić kompletność wyposażenia w celu zidentyfikowania ewentualnych uszkodzeń.

Widoczne uszkodzenia zewnętrzne reklamowane po montażu są również wyłączone z roszczeń gwarancyjnych.

- Za szkody powstałe wskutek bezpośrednich lub pośrednich działań ludzi, zwierząt lub innych przedmiotów, spowodowanych niestosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji a w szczególności do uwag dotyczących instalacji, eksploatacji oraz konserwacji urządzenia, GLOBALO nie ponosi żadnej odpowiedzialności!

## **Opis produktu**

1. W produkcji zastosowano wysokiej jakości akcesoria łazienkowe, a we wnętrzu zastosowano zaawansowaną strukturę chipów ceramicznych. Doskonałe właściwości uszczelniające, żywotność do 500 000 razy. Głównym materiałem produktu jest wysokiej jakości stal nierdzewna 304, która jest przyjazna dla środowiska, zdrowa i nie zawiera ołowiu. charakteryzuje się wysoką jakością, nowatorskim wyglądem i wygodą użytkowania.

## **Montaż**

Punkty instalacji i użytkowania, na które należy zwrócić uwagę

1. Przed montażem należy usunąć wszystkie możliwe elementy z rurociągu, aby uniknąć przedostania się do rdzenia zaworu i uszkodzenia uszczelki. Po montażu należy usunąć z powierzchni baterii pozostałości materiałów budowlanych, np. cementu.
2. Rury zimnej i ciepłej wody należy podłączyć do oznaczeń zimnej wody (niebieski) i ciepłej wody (czerwony), a wąż do oczyszczania wody należy podłączyć do odpowiedniego interfejsu oczyszczacza wody. Sprawdź interfejs, upewnij się, że gwinty są wyrównane i nie ma wycieków wody.
3. Podłączyć zestaw filtrów do wężyka wody filtrowanej baterii.
4. Jeśli ciśnienie wylotowe wody jest zbyt małe lub zablokowane, można odkręcić sitko na wylocie, aby wyczyścić różne elementy.
5. Duży uchwyt przełącznika ciepłej i zimnej wody, mały uchwyt przełącznika czystej wody. Nie używaj zbyt dużej siły, aby uszkodzić rdzenia zaworu podczas ciągnięcia za uchwyt.
6. Należy zwracać uwagę, aby zawsze utrzymywać powierzchnię kranu w czystości i nie dotykać twardymi przedmiotami.

## **Szanowni Klienci,**

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru i życzymy wiele satysfakcji w eksploatacji.

Nasze urządzenia prezentują nie tylko dojrzałą technikę, ale także funkcjonalność, innowacyjne wzornictwo i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją a także o przestrzeganie zawartych w niej reguł bezpieczeństwa użytkowania.

**Zespół Firmy HERLINGROUP**

### **Centrala Firmy**

**HERLINGROUP Sp. z o.o.**

ul. Maków 10  
38-500 Sanok  
Polska

Tel.: +48 13 49 27 560

Fax: +48 13 49 27 580

Kom.: +48 661 117 112

<http://www.globalo.pl>

e-mail: [biuro@globalo.pl](mailto:biuro@globalo.pl)

### **Serwis:**

Tel.: +48 13 49 27 560

Kom.: +48 609 055 660

email: [serwis@globalo.pl](mailto:serwis@globalo.pl)

⚠ **Ostrzeżenie, należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżniony zapis.**

### Ogólne warunki bezpieczeństwa i montażu

- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.
- Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, która zawiera dokładne informacje dotyczące instalacji i montażu turbiny.
- Bateria może różnić się pod względem wyglądu od baterii przedstawionej na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu pozostają niezmiennione.
- Nie należy dokonywać zmian mechanicznych w baterii.
- Nie należy podłączać urządzenia do zasilania wodą przed ukończeniem montażu.
- Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi może powodować problemy w funkcjonowaniu.
- Nie stosować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza spada poniżej 4°C
- Przed montażem baterii, należy odpowiednio przepłukać instalację wodną, by uniknąć ewentualnych zanieczyszczeń elementów baterii
- np. osadem, drobkami kamienia czy rdzy, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia.
- Do montażu baterii używać kluczy z gładkimi i nie zaciskającymi się powierzchniami szczęk, by nie uszkodzić jej elementów.

### Schemat

