

BATERIA KUCHENNA

Loretio

GLOBALO

Spis treści

O firmie	3
Ogólne warunki bezpieczeństwa i montażu	4
Schemat	5
Montaż	6
Serwis	6
Informacje o gwarancji	7
Notatki	8


INFORMACJE O GWARANCJI

GLOBALO pokrywa w okresie 2 lat od daty sprzedaży produktu wszystkie koszty napraw usterek, ewidentnie spowodowanych wadami produkcyjnymi.

W następujących przypadkach gwarancja nie będzie udzielana:

- Użytkowanie sprzętu w gastronomii.
- Użytkowanie sprzętu inne niż w gospodarstwie domowym.
- Użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub niezgodnego z przeznaczeniem.
- Powstania widocznych uszkodzeń mechanicznych po montażu urządzenia.

UWAGA

 Towar posiadający uszkodzenia mechaniczne, który mimo to został zamontowany, nie podlega wymianie!

Przed montażem baterii należy ją rozpakować, dokonać dokładnych oględzin powierzchni oraz sprawdzić kompletność wyposażenia w celu zidentyfikowania ewentualnych uszkodzeń.

Widoczne uszkodzenia zewnętrzne reklamowane po montażu są również wyłączone z roszczeń gwarancyjnych.

- Za szkody powstałe wskutek bezpośrednich lub pośrednich działań ludzi, zwierząt lub innych przedmiotów, spowodowanych niestosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji a w szczególności do uwag dotyczących instalacji, eksploatacji oraz konserwacji urządzenia, GLOBALO nie ponosi żadnej odpowiedzialności!

Montaż

- A. Otwór należy wywiercić zgodnie z rysunkiem A $\varnothing 35\text{mm}$.
- B. Włóż jednostkę w otwory montażowe i wyreguluj właściwą pozycję. Podstawa baterii powinna być umieszczona na podkładce. Baterię przykręcamy nakrętką.
- C. Podłącz zawór akumulatora i inne akcesoria (baterie 4xAA nie znajdują się w zestawie)
- D. Dokręć odpowiednio wąż wlotowy w oplocie na zaworze doprowadzającym wodę.
- E. Upewnij się, że w odległości 150 mm przed czujnikiem nie ma żadnych przeszkód.
- F. Upewnij się, że wszystkie połączenia są dokręcone, otwórz spust, włącz główny dopływ wody i sprawdź, czy występują wycieki. Sprawdź, czy nie ma wycieków we wszystkich częściach baterii.

Serwis

Jeżeli, pomimo naszej dokładnej kontroli jakości, stwierdzą Państwo nieprawidłowości w pracy i funkcjonowaniu zakupionego urządzenia, prosimy o kontakt z naszym serwisem, gdzie zawsze można uzyskać fachową pomoc.

Pracownicy serwisu służą swą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, pod numerami telefonów:

+48 13 49 27 560; +48 609 055 660 lub email: serwis@globalo.pl

Przed połączeniem się z serwisem należy zanotować następujące dane sprzętu:

Typ / Nazwa modelu: _____

Szanowni Klienci,

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru i życzymy wiele satysfakcji w eksploatacji. Nasze urządzenia prezentują nie tylko dojrzałą technikę, ale także funkcjonalność, innowacyjne wzornictwo i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją a także o przestrzeganie zawartych w niej reguł bezpieczeństwa użytkownika.

Zespół Firmy HERLINGROUP

Centrala Firmy

HERLINGROUP Sp. z o.o.

ul. Maków 10
38-500 Sanok
Polska

Tel.: +48 13 49 27 560
Fax: +48 13 49 27 580
Kom.: +48 661 117 112

<http://www.globalo.pl>
e-mail: biuro@globalo.pl

Serwis:

Tel.: +48 13 49 27 560
Kom.: +48 609 055 660
email: serwis@globalo.pl

⚠ **Ostrzeżenie, należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżniony zapis.**

Ogólne warunki bezpieczeństwa i montażu

- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.
- Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, która zawiera dokładne informacje dotyczące instalacji i montażu turbiny.
- Bateria może różnić się pod względem wyglądu od baterii przedstawionej na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu pozostają niezmienione.
- Nie należy dokonywać zmian mechanicznych w baterii.
- Nie należy podłączać urządzenia do zasilania wodą przed ukończeniem montażu.
- Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi może powodować problemy w funkcjonowaniu.
- Nie stosować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza spada poniżej 4°C
- Przed montażem baterii, należy odpowiednio przepłukać instalację wodną, by uniknąć ewentualnych zanieczyszczeń elementów baterii.
- np. osadem, drobkami kamienia czy rdzy, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia.
- Do montażu baterii używać kluczy z gładkimi i nie zaciskającymi się powierzchniami szczęk, by nie uszkodzić jej elementów.
- Bateria posiada zabezpieczenie zamykające strumień wody po upływie 1 minuty.

Montaż

