



***BATERIA KUCHENNA***

***Loretio***

**GLOBALO**

## Spis treści

<u>O firmie</u>	3
<u>Ogólne warunki bezpieczeństwa i montażu</u>	4
<u>Schemat</u>	5
<u>Montaż</u>	6
<u>Serwis</u>	6
<u>Informacje o gwarancji</u>	7
<u>Notatki</u>	8

## INFORMACJE O GWARANCJI

GLOBALO pokrywa w okresie 2 lat od daty sprzedaży produktu wszystkie koszty napraw usterek, ewidentnie spowodowanych wadami produkcyjnymi.

W następujących przypadkach gwarancja nie będzie udzielana:

- Użytkowanie sprzętu w gastronomii.
- Użytkowanie sprzętu inne niż w gospodarstwie domowym.
- Użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub niezgodnego z przeznaczeniem.
- Powstania widocznych uszkodzeń mechanicznych po montażu urządzenia.

### ⚠ UWAGA

⚠ Towar posiadający uszkodzenia mechaniczne, który mimo to został zamontowany, nie podlega wymianie!

Przed montażem baterii należy ją rozpakować, dokonać dokładnych oględzin powierzchni oraz sprawdzić kompletność wyposażenia w celu zidentyfikowania ewentualnych uszkodzeń.

Widoczne uszkodzenia zewnętrzne reklamowane po montażu są również wyłączone z roszczeń gwarancyjnych.

- Za szkody powstałe wskutek bezpośrednich lub pośrednich działań ludzi, zwierząt lub innych przedmiotów, spowodowanych niestosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji a w szczególności do uwag dotyczących instalacji, eksploatacji oraz konserwacji urządzenia, GLOBALO nie ponosi żadnej odpowiedzialności!

## **Montaż**

- A. Otwór należy wywiercić zgodnie z rysunkiem A  $\varnothing 35\text{mm}$ .
- B. Włóż jednostkę w otwory montażowe i wyreguluj właściwą pozycję. Podstawa baterii powinna być umieszczona na podkładce. Baterię przykręcamy nakrętką.
- C. Podłącz zawór akumulatora i inne akcesoria.
- D. Dokręć odpowiednio wąż wlotowy w oplocie na zaworze doprowadzającym wodę.
- E. Upewnij się, że w odległości 150 mm przed czujnikiem nie ma żadnych przeszkód.
- F. Upewnij się, że wszystkie połączenia są dokręcone, otwórz spust, włącz główny dopływ wody i sprawdź, czy występują wycieki. Sprawdź, czy nie ma wycieków we wszystkich częściach baterii.

## **Serwis**

Jeżeli, pomimo naszej dokładnej kontroli jakości, stwierdzą Państwo nieprawidłowości w pracy i funkcjonowaniu zakupionego urządzenia, prosimy o kontakt z naszym serwisem, gdzie zawsze można uzyskać fachową pomoc.

Pracownicy serwisu służą swą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, pod numerami telefonów:

**+48 13 49 27 560; +48 609 055 660 lub email: [serwis@globalo.pl](mailto:serwis@globalo.pl)**

Przed połączeniem się z serwisem należy zanotować następujące dane sprzętu:

**Typ / Nazwa modelu:** \_\_\_\_\_

## **Szanowni Klienci,**

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru i życzymy wiele satysfakcji w eksploatacji.

Nasze urządzenia prezentują nie tylko dojrzałą technikę, ale także funkcjonalność, innowacyjne wzornictwo i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją a także o przestrzeganie zawartych w niej reguł bezpieczeństwa użytkowania.

**Zespół Firmy HERLINGROUP**

### **Centrala Firmy**

**HERLINGROUP Sp. z o.o.**

ul. Maków 10  
38-500 Sanok  
Polska

Tel.: +48 13 49 27 560

Fax: +48 13 49 27 580

Kom.: +48 661 117 112

<http://www.globalo.pl>

e-mail: [biuro@globalo.pl](mailto:biuro@globalo.pl)

### **Serwis:**

Tel.: +48 13 49 27 560

Kom.: +48 609 055 660

email: [serwis@globalo.pl](mailto:serwis@globalo.pl)

⚠ **Ostrzeżenie, należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżniony zapis.**

### Ogólne warunki bezpieczeństwa i montażu

- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.
- Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, która zawiera dokładne informacje dotyczące instalacji i montażu turbiny.
- Bateria może różnić się pod względem wyglądu od baterii przedstawionej na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu pozostają niezmiennione.
- Nie należy dokonywać zmian mechanicznych w baterii.
- Nie należy podłączać urządzenia do zasilania wodą przed ukończeniem montażu.
- Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi może powodować problemy w funkcjonowaniu.
- Nie stosować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza spada poniżej 4°C
- Przed montażem baterii, należy odpowiednio przepłukać instalację wodną, by uniknąć ewentualnych zanieczyszczeń elementów baterii
- np. osadem, drobkami kamienia czy rdzy, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia.
- Do montażu baterii używać kluczy z gładkimi i nie zaciskającymi się powierzchniami szczęk, by nie uszkodzić jej elementów.

### Montaż

